

Spool Gun



Dati tecnici

Art.	1562	Dati tecnici Specifications	S CE
	200A 60%	Fattore di servizio (10 min. 40° C) Secondo norme IEC 60974.1	
	2,000 kg	Peso	

Accessori e parti di consumo

Art.	Descrizione
1562	Pistola per saldatura MIG-MAG con bobine di piccole dimensioni (DIN 8559) per alluminio, acciaio e ferro. Completa di bobina filo alluminio Ø 1,0 mm Kg. 0,5, ugelli porta corrente Ø 0,6-0,8-1,0-1,2, ugello gas, chiave esagonale da 2 mm
1196	Connessione da m 6
1196.20	Connessione da m 12
1591	Bobina filo Alluminio/Magnesio 5% Ø 0,8 Kg. 0,5
1592	Bobina filo Alluminio/Magnesio 5% Ø 1,0 Kg. 0,5
1823	Confezione ugelli porta corrente Ø 0,6 per Fe / inox / filo animato / CuSi3-AlBz8 (10 pezzi)
1812	Confezione ugelli porta corrente Ø 0,8 per Fe / inox / filo animato / CuSi3-AlBz8 (10 pezzi)
1824	Confezione ugelli porta corrente Ø 0,9 per Fe / inox / filo animato / CuSi3-AlBz8 (10 pezzi)
1813	Confezione ugelli porta corrente Ø 1,0 per Fe / inox / filo animato / CuSi3-AlBz8 (10 pezzi)
1814	Confezione ugelli porta corrente Ø 1,2 per Fe / inox / filo animato / CuSi3-AlBz8 (10 pezzi)
1822	Confezione ugelli porta corrente Ø 0,8 per alluminio (10 pezzi)
1825	Confezione ugelli porta corrente Ø 0,9 per alluminio (10 pezzi)
1819	Confezione ugelli porta corrente Ø 1,0 per alluminio (10 pezzi)
1820	Confezione ugelli porta corrente Ø 1,2 per alluminio (10 pezzi)
1838	Ugello gas di saldatura