

## 4 Satinatrice POLY-PTX®

### POLY-PTX® 800 base

#### Applicazioni

Per levigature grezze e fini, satinature, lucidature a specchio su superfici piane e tubi in inox, acciaio normale, materiali non ferrosi come alluminio, legno o plastica dura

#### Dati tecnici

**La più potente satinatrice lineare professionale direttamente dal suo inventore!**

Nuovo motore da 1750 Watt

Regolazione continua della velocità da 1000 a 3800 giri con il pollice

Sistema di regolazione per velocità costante anche sotto carico

**Perfettamente bilanciata**, per lucidature e satinature perfette!

**Impugnatura ergonomica, completamente regolabile ed antivibrazioni (brevettata)**

Carter protettivo regolabile con estensione della protezione in policarbonato per rulli da 150 mm

Per rulli standard lunghi 100 mm (max. 150 mm) e diametro Massimo 115 mm

Potente motore da 1.750 Watt

Carcassa motore ergonomica per un maggiore controllo della macchina in lavorazione

Minore radiazione elettromagnetica grazie alla carcassa più lunga

(Impugnatura lontana dal campo magnetico)

**Connessione rapida del cavo QUICK-LOCK** con diverse lunghezze del cavo disponibili.



| Descrizione  | Numero d'ordine | Conf. |
|--|-----------------|-------|
| POLY-PTX® 800 220V, cavo 4m incluso, 1 adattatore Eco Smart, 1 Vliesrad grana 80 | 40002           | 1     |
| POLY-PTX® 800 220V, cavo 4m incluso  | 40000           | 1     |

### Impugnatura speciale per POLY-PTX®

#### Applicazioni

Per una impugnatura più sicura e confortevole della satinatrice POLY-PTX® 800. Si può utilizzare anche sui modelli POLY-PTX® 300 e 500.

#### Dati tecnici

- Impugnatura di qualità in acciaio inox con rivestimento in gomma morbida

| Descrizione  | Numero d'ordine | Conf. |
|--|-----------------|-------|
| Impugnatura speciale POLY-PTX® (La fornitura include le viti di fissaggio) | 40080           | 1     |



### POLY-PTX® 800 kit base per la lavorazione di metalli

#### Applicazioni

Per levigature grezze e fini, perfetto anche per la finitura industriale.

#### Dati tecnici

|                          |  |  |
|--------------------------|--|--|
| <b>Contenuto:</b>        | 1 POLY-PTX® base 1.750 watt              | 1 cavo QUICK-LOCK 4 m                    |
|                          | 1 adattatore Eco Smart                   | 1 Set anelli distanziali                 |
|                          | 1 INOX Protect 30 ml                     | 1 Brilliance Clean 30 ml                 |
| <b>Satinatura piana:</b> | 1 Rullo ad espansione Ø 90 x 100 mm      | 2 Nastri Ø 90 x 100 mm                   |
|                          | 1 Nastri SC-Vlies Ø 90 x 100 mm medio    | 1 Nastri SC-Vlies Ø 90 x 100 mm fine     |
|                          | 2 Rulli lamellari Ø 105 x 50 mm grana 40 | 1 Mix wheel Ø 105 x 100 mm grana 80      |
|                          | 1 Rullo Vliesrad Ø 105 x 100 mm grana 80 | 1 Rullo Vliesrad Ø 105 x 150 mm grana 80 |
| <b>Lavorazione tubi:</b> | 1 Rullo per nastri con flange inox       | 2 Nastri abrasivi 30 x 600 mm grana 60   |
|                          | 2 Nastri abrasivi 30 x 600 mm grana 80   | 1 Nastri vlies T 30 x 660 mm medio       |



| Descrizione  | Numero d'ordine | Conf. |
|--|-----------------|-------|
| POLY-PTX® 800 kit base per la lavorazione metalli 220V | 40003           | 1     |

## POLY-PTX® 800 kit professionale in valigetta per lavorazione metalli

### Applicazioni

Ideale per effettuare finiture industriali e lucidature a specchio senza aloni o segni su superfici o tubi in inox. Il set include anche prodotti protettivi e pulenti.

### Dati tecnici

|                          |  |   |
|--------------------------|--|---|
| <b>Contenuto:</b>        | 1 POLY-PTX® base 1.750 watt                  | 1 valigetta professionale                 |
|                          | 1 cavo QUICK-LOCK 4 m                        | 1 Set anelli distanziali                  |
|                          | 1 adattatore Eco Smart                       | 1 Mini tubetto pasta lucidante rosa       |
|                          | 2 Mini paste lucidanti bianca + blu          | 1 POLY-lime calce in polvere              |
|                          | 1 Brilliance clean in bottiglia spray 500 ml | 1 INOX-protect in bottiglia, 500 ml       |
|                          | 2 panni in microfibra                        |   |
| <b>Satinatura piana:</b> | 1 Rullo ad espansione Ø 90 x 100 mm          | 2 Nastri Zirconio Ø 90x100 mm grana 80    |
|                          | 1 Nastro Vlies Ø 90 x 100 mm medio           | 1 Nastro Vlies Ø 90x100 mm fine           |
|                          | 2 Nastri TZ-Pyramid Ø 90 x 100 mm A45        | 2 Nastri TZ-Pyramid Ø 90 x 100 mm A30     |
|                          | 2 Nastri TZ-Pyramid Ø 90 x 100 mm A16        | 2 Nastri TZ-Pyramid Ø 90 x 100 mm A06     |
|                          | 3 SuperPolish sleeves Ø 90x 100 mm           | 1 Rullo lamellare Ø 105 x 100 mm grana 40 |
|                          | 1 Rullo Vlies Ø 105 x 100 mm grana 80        | 8 Anelli lucidanti -soft- Ø 100 x 12 mm   |
| <b>Lavorazione tubi:</b> | 1 Rullo per nastri con flange inox           | 2 Nastri abrasivi 30 x 600 mm grana 80    |
|                          | 1 Nastro Vlies 30 x 600 medio                | 2 Nastri TZ-Pyramid 30 x 600 mm A45       |
|                          | 2 Nastri TZ-Pyramid 30 x 600 mm A30          | 2 Nastri TZ-Pyramid 30 x 600 mm A16       |
|                          | 2 Nastri TZ-Pyramid 30 x 600 mm A06          | 3 Nastri SuperPolish 30 x 650 mm          |



| Descrizione                                   | Numero d'ordine | Conf. |
|---|-----------------|-------|
| POLY-PTX® 800 Kit professionale metalli 220 V | 40003-5         | 1     |

## POLY-PTX® 800 kit per legno

### Applicazioni

Kit base per creare sul legno l'effetto spazzolato o rustico oppure per lucidare superfici impregnate.

### Dati tecnici

|                   |                                      |                                      |
|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Contenuto:</b> | 1 POLY-PTX® base 1.750 watt          | 1 Cavo QUICK-LOCK 4m                 |
|                   | 1 Carter con attacco per aspirazione | 1 Spazzola in plastica Ø 100 x 70 mm |
|                   | 1 Spazzola metallica Ø 100 x 70 mm   | 1 Spazzola in fibra Ø 100 x 100 mm   |

| Descrizione                       | Numero d'ordine | Conf. |
|-----------------------------------|-----------------|-------|
| POLY-PTX® 800 kit per legno 220 V | 40004           | 1     |



## 20 MINI-MAX® levigatrice multifunzione

### MINI-MAX® base

#### Applicazioni

1. Motore per utilizzo con albero flessibile
2. Mini satinatrice longitudinale (per abrasivi con gambo da 6 mm)
3. Mini smerigliatrice angolare con sistema MINI-FIX Hook and Loop Ø 60-75 mm
4. Mini cutter con dischi da taglio Ø 60 x 1,00 mm

#### Dati tecnici

Nuovo motore da 850 watt  
 Regolazione elettronica della velocità da 3.700 a 13.000 rpm  
 Braccio prolungato in alluminio per lavorare in spazi angusti  
 Carter protettivo in INOX regolabile  
 Protezione elettronica contro l'avvio involontario dopo lo spegnimento  
 Impugnatura ergonomica antivibrante regolabile in 5 posizioni (brevettata)



| Descrizione                           | Numero d'ordine | Conf. |
|---------------------------------------|-----------------|-------|
| MINI-MAX® base 220 volt, cavo incluso | 10002           | 1     |

### MINI-MAX® Kit professionale

#### Applicazioni

Kit MINI-MAX con tutti gli accessori dalla levigatura alla finitura a specchio in una pratica valigetta da trasporto.

#### Dati tecnici

- **Contenuto:**
  - 1 MINI-MAX® base, 220 V
  - 1 Mini-pasta lucidante bianca + blu
  - 1 INOX Protect 30 ml
  - 1 Rullo Mini MOP
  - 1 Rullo Mini mix rad
  - 8 Mini anelli abrasivi
- Satinatura lineare:**
  - 1 Rullo Mini-MAX
  - 2 Mini Rullo ad espansione
  - 2 Mini punta in feltro
- Dischi:**
  - 1 platorello Mini-FIX
  - 2 lamellari Mini-FIX
  - 4 dischi Mini-FIX SuperPolish
- 1 Valigetta
- 1 Brilliance Clean 30 ml
- 1 panno in Microfibra
- 1 Mini Rullo Vlies
- 2 Mini punta in feltro
- 1 disco Mini-FIX Clean
- 2 dischi Mini-FIX SC-Vlies



| Descrizione                       | Numero d'ordine | Conf. |
|-----------------------------------|-----------------|-------|
| MINI-MAX® kit professionale 220 V | 10003           | 1     |

### Albero flessibile e staffa di fissaggio per MINI-MAX®

#### Applicazioni

L'albero prolungato serve per raggiungere e lavorare punti impossibili  
 Tutti gli accessori Mini-Max possono essere utilizzati con l'albero flessibile  
 Per mantenere fissa la macchina usando l'albero flessibile deve essere utilizzata l'apposita staffa di fissaggio

#### Dati tecnici

- Lunghezza albero prolungato 140 cm con pinza da 6 mm
- Max 25.000 rpm
- Utilizzabile con accessori del Ø max di 60 mm



| Descrizione   | Numero d'ordine | Conf. |
|---|-----------------|-------|
| Albero prolungato flessibile per MINI-MAX® con cavo in acciaio          | 10010           | 1     |
| Staffa di fissaggio (in acciaio brunito) con vite di bloccaggio inclusa | 10009           | 1     |