

Potente ed efficace, il CUTTER 125A è un dispositivo di taglio plasma per professionisti volendo tagliare rapidamente pezzi fino a 57 mm di spessore su una moltitudine di materiali. Suo potente ciclo di lavoro, le performance di taglio elevate e la torcia d'ultima generazione, fanno del CUTTER 125A un utensile formidabile per il taglio e la bacchiatura nell'ambiente industriale.

PRODUTTIVITÀ MASSIMA

- Velocità di taglio **superiore all'oxygaz**.
- **Taglia tutti i tipi d'acciaio** (*dolce, inossidabile, temprato, HLE*), l'alluminio, il rame, ecc.
- **Raffreddamento del dispositivo ottimizzato** grazie al corridoio di ventilazione ermetico permettendo di isolare i componenti elettronici dalla polvere.
- Ricambi facili e rapidi da posizionare per un'efficacia massima.
- **Kit CNC disponibile** per tavola da taglio automatizzata.

TORCIA ULTIMA GENERAZIONE (opzione)

- **Qualità di taglio superiore:** nuovo corpo di torcia raffreddato ad aria offrendo grande stabilità d'arco ai diversi regimi.
- **Grande scelta di ricambi** adatti a tutti gli spessori.
- **Torcia ergonomica** per più conforto durante le lunghe sessioni di taglio.
- Concepita per **resistere alle scosse e al caldo**.



Consegnato con morsetto di massa
(4m, 16 mm²)

FACILE D'USO

- **Schermo TFT 3,5"** intuitivo offrendo grande leggibilità.
- **4 modi di lavoro:** lamiera piena / lamiera grigliata / bacchiatura / bloccaggio.
- **Gestione automatica della pressione d'aria** semplifica la regolazione e prolunga la durata di vita dei ricambi.
- Detezione automatica del tipo di torcia collegato (*manuale o automatico*).
- **Innesco senza HF** che evita perturbazioni potendo danneggiare dispositivi elettronici nelle vicinanze.

ROBUSTO

- Carrozzeria metallica e pattini in gomma (durata: 60 Shore A) per resistere ai choc.
- Classe IP 23 per uso all'esterno.

PRESTAZIONI

Capacità	Spessore
Separazione	57 mm
Taglio pulito	40 mm
Perforazione	25 mm
Capacità	Tasso di restringimento
Bacchiatura	12 kg/h

ACCESSORI & RICAMBI

Per uso su tavola da taglio:



Kit CNC
Ref. 039988

Torcia Z auto
130A (60%)
15.2m - ref. 010014



Carrello + Braccio di sostegno
ref. 039575



Scatola ricambi
per Torcia Z Manuale
40/60/80A - ref. 039940
110/130A - ref. 039698



Torcia Z manuale
130A (60%)
6m - ref. 010014
15.2m - ref. 039995

50/60 Hz	I ₂	mm (max)				INTEGRATED TECHNOLOGY		AIR SYSTEM		EN 60974-1 (40°C)	cm	kg	IP	Protected & compatible power generator (+/-15%)				
		Perforazione	Taglio pulito		Separazione		AD	KOMPRESSOR INSIDE	Pressure (bar)					L/min	X (40°C)	cm	kg	30 kW
400V 3~	50	25 → 125	25	25	40	40	57	57	AD	—	5 → 9	270	125A @ 100%	31 x 71 x 49	40	IP 23	30 kW	36 kVA