



RICAMBI

| Pos. | Descrizione | Codice | Conf. | Pos. | Descrizione | Codice | Conf. |
|------|-----------------------------------|-------------|-------|------|---|-------------|-------|
| 1 | Ugello guidagas Ø i. 12 | 179.105.102 | 10 | 16 | Supporto cavo terminale | 156.101.103 | 1 |
| 2 | Ugello rastremato Ø i. 10,5 | 179.109.101 | 10 | 18 | Vite supporto | 181.106.101 | 50 |
| 3 | Ugello cilindrico Ø i. 14 | 179.104.101 | 10 | 19 | Guaina mt.3 per fili Ø 0.6/1.0 | 130.020.302 | 1 |
| 4 | Ugello per puntatura Ø i. 14 | 179.107.101 | 10 | 19 | Guaina mt.4 per fili Ø 0.6/1.0 | 130.020.402 | 1 |
| 5 | Punta guidafilo Ø 0.6 Cu | 147.010.706 | 25 | 19 | Guaina mt.3 per fili Al. Ø 0.8/1.0 Teflon | 134.110.302 | 1 |
| 5 | Punta guidafilo Ø 0.8 Cu | 147.010.708 | 25 | 19 | Guaina mt.4 per fili Al. Ø 0.8/1.0 Teflon | 134.110.402 | 1 |
| 5 | Punta guidafilo Ø 0.9 Cu | 147.010.709 | 25 | 19 | Guaina mt.4 per fili Al. Ø 0.8/1.0 Carbo | 134.030.402 | 1 |
| 5 | Punta guidafilo Ø 1.0 Cu | 147.010.710 | 25 | 20 | Ghiera | 127.102.102 | 5 |
| 6 | Anello elastico | 101.101.101 | 20 | 21 | Terminale EURO (spine mobili) | 142.105.107 | 1 |
| 7 | Corpo torcia con isolante | 116.103.106 | 1 | 22 | Dado fermo guaina | 117.101.101 | 10 |
| 8 | Tubo isolante | 140.104.101 | 1 | 25 | Molla (lato torcia) | 141.106.110 | 1 |
| 9 | Impugnatura con viti e ghiera | 137.100.110 | 1 | 26 | Molla (lato terminale) | 141.106.107 | 1 |
| 10 | Vite per impugnatura | 181.103.105 | 50 | 27 | Ghiera supporto | 127.105.101 | 1 |
| 11 | Pulsante completo di interruttore | 146.101.102 | 5 | 28 | Snodo per impugnatura | 156.102.106 | 1 |
| 15 | Cavo per torcia mt.3 | 106.160.301 | 1 | 29 | Ghiera impugnatura | 127.108.101 | 1 |
| 15 | Cavo per torcia mt.4 | 106.160.401 | 1 | | | | |