

# ECOSALD

## **FINWELDING SRL**

Via Civinelli 1040 - 47020 Pievesestina di Cesena (FC) ITALY  
TEL. 0039/0547/317533 - FAX 0039/0547/317031  
Prodotto da: cciaa VI 186231

## **ANTIADESIVO LIQUIDO SENZA SILICONE PER SALDATURA**

### **CARATTERISTICHE:**

Base: Miscela di olii sintetici distaccanti additivati con protettivi antimuffa e antiossidazione. Non contiene siliconi.  
Aspetto: liquido trasparente paglierino  
Viscosità a 25°C : 30-50 cSt (brookfield)  
Temperatura di applicazione: -5 / + 200 °C  
Biodegradabilità: superiore al 80%  
Diluibile con: acqua  
*Non infiammabile*

### **APPLICAZIONE:**

ECOSALD è stato formulato per evitare l'adesione degli spruzzi di saldatura sulla superficie o sulla torcia.  
Indicato nella saldatura a filo continuo (mig-mag) e per gli impianti automatici di saldatura.  
Grazie alle sue caratteristiche chimiche permette le successive operazioni di cromatura, verniciatura, zincatura, ecc.  
Grazie all'ininfiammabilità il prodotto può essere utilizzato in luoghi chiusi (cisterne, interni di serbatoi ermetici, ecc.) senza creare miscele infiammabili ed esplosive.

### **MODO DI UTILIZZO**

Vaporizzare con aria compressa o stendere il prodotto con un pennello sulle superfici da trattare o sulle torce da saldatura.  
Il prodotto può essere utilizzato puro o diluito con acqua sino al 50%.  
Per diluire il prodotto aggiungere acqua mescolando il prodotto.  
Può essere utilizzato anche sugli impianti autogeni per la saldatura predisposti con un sistema di distribuzione automatica del prodotto.

### **CONFEZIONI:**

Codice articolo 03974  
Latta plastica 5 kg.

La presente nota tecnica è al meglio delle nostre più recenti conoscenze, tuttavia anche a causa delle diversità delle condizioni d'impiego, non impegna in alcun modo la responsabilità della nostra società.