

SPRAYWELD

FINWELDING SRL

Via Civinelli 1040 – 47020 Pievesestina di Cesena (FC) ITALY
TEL.0039/0547/317533 – FAX 0039/0547/317031
Prodotto da:cciaa VI 186231

ANTIADESIVO SPRAY SENZA SILICONE PER SALDATURA

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE:

COMPONENTI BASE: Miscela di agenti distaccanti sintetici **senza silicone**
ASPETTO: olio trasparente
PROPELLENTE: Idrocarburi denaturari inodori. Infiammabil
Biodegradabilità della base: sup. al 85%
Resistenza alla temperatura della base: fino a 250°C
Spessore del film: 2-3 micron

NON CONTIENE SILICONE

DESCRIZIONE:

SPRAYWELD è un antiadesivo senza silicone per saldatura metalli.
Viene utilizzato come antiadesivo sul pezzo da saldare e come protettivo per gli ugelli delle forze di saldatura.
Grazie alla sua composizione esente da silicone, consente i successivi trattamenti come: verniciatura, zincatura, cromatura.
Facilità e velocità la saldatura e non provoca porri o cricche.

ISTRUZIONI D'IMPIEGO

Agitare la bomboletta prima dell'uso.
Spruzzare il prodotto sulle parti da trattare da una distanza di 25 cm.

CONFEZIONI

Codice articolo 04005
Bombola aerosol 400 ml.
Cartoni da 25 pezzi

La presente nota tecnica è frutto di una continua ricerca di laboratorio per migliorare la qualità del prodotto, tuttavia anche a causa delle diversità delle condizioni d'impiego, non impegna in alcun modo la responsabilità della nostra società.