

TECNICAL

FINWELDING SRL

Via Civinelli 1040 - 47020 Pievesestina di Cesena (FC) ITALY
TEL. 0039/0547/317533 - FAX 0039/0547/317031
Prodotto da: cciaa VI 186231

ANTIADESIVO SPRAY SENZA SILICONE PER SALDATURA

CARATTERISTICHE

Base: fluido distaccante esente da silicone. Base biodegradabile sup. al 80%
Propellente: miscela di idrocarburi ecologici e gas non infiammabili
Aspetto: fluido trasparente incolore
Viscosità a 25°C (Brookfield): 20-50 cSt
Odore: inodore
Infiammabilità: prodotto non infiammabile

NON PRODUCE FUMI

NON CONTIENE CFC

UTILIZZAZIONE

Carpenterie metalliche: in tutti i casi di saldatura autogena.
Impedisce l'adesione di gocce, scorie, scintille in prossimità dei punti da saldare.

VANTAGGI

TECNICAL è un'antiadesivo spray di elevata qualità e di nuova concezione formulativa. Grazie alla sua formulazione a base di olii sintetici e l'assenza di solventi, questo prodotto non è tossico o nocivo per l'utilizzatore.

TECNICAL non contiene silicone, quindi può essere usato come antiadesivo per la saldatura di metalli che poi devono essere verniciati, zincati, cromati.

TECNICAL ha un ottimo potere distaccante alla pari degli antiadesivi a base di silicone.

ISTRUZIONI D'IMPIEGO

Spruzzare sull'imboccatura della torcia e sui bordi delle superfici da saldare.

Non spruzzare direttamente sul cordone di saldatura, in quanto è un antiadesivo.

Agitare bene la bomboletta prima dell'uso.

Fare la prima spruzzata a vuoto della bomboletta nuova.

Spruzzare il prodotto ad una distanza di 25/30 cm dalla superficie da saldare in modo da formare un film sottilissimo necessario per evitare l'adesione degli spruzzi.

Sgrassare il pezzo con normali detergenti prima di fare successivi trattamenti di verniciatura

CONFEZIONI

Codice articolo 07078
bombola aerosol 400 ml
Cartoni da 25 pezzi

La presente nota tecnica è al meglio delle nostre più recenti conoscenze, tuttavia anche a causa delle diversità delle condizioni d'impiego, non impegna in alcun modo la responsabilità della nostra società.