

T-ALUMINIUM

FINWELDING SRL

Via Civinelli 1040 - 47020 Pievesestina di Cesena (FC) ITALY
TEL.0039/0547/317533 - FAX 0039/0547/317031

Prodotto da:cciaa VI 186231

ALLUMINIO SPRAY

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE:

COMPONENTI BASE: Alluminio purissimo in veicoli sintetici.
ASPETTO: Colore alluminio brillante (effetto lifting)
PROPELLENTE: Idrocarburi denaturari inodori, non tossici. NON CONTIENE CFC
POTERE COPRENTE: Elevato
SPESSORE DEL FILM SECCO: 15/20 micron.
ESSICAZIONE: Rapida
RESISTENZA ALLA TEMPERATURA: Elevata
RESISTENTE ALL'ABRASIONE

DESCRIZIONE:

T-Aluminium è un alluminio micronizzato in versione spray ad elevato contenuto di alluminio particolarmente adatto per ritocchi nella saldatura, per ripristinare parti in alluminio, infissi, porte, e proteggerle dall'ossidazione.

Forma una pellicola che preserva i materiali trattati dall'ossidazione e può essere sovraverniciata o lasciata come protezione finale.

Resiste anche alla nebbia salina per molte ore.

La bomboletta è dotata di un tasto erogatore anti goccia e quindi evita di sporcarsi durante l'utilizzo.

ISTRUZIONI D'IMPIEGO

Agitare la bomboletta prima dell'uso.

Spruzzare il prodotto sulle parti da trattare da una distanza di 25 cm e dopo averle sgrassate e pulite accuratamente.

Dopo l'uso, capovolgere la bombola e premere l'erogatore per alcuni secondi onde evitare l'intasamento.

CONFEZIONI

Codice articolo 08326
Bombola aerosol 400 ML
Cartoni da 12 pezzi

La presente nota tecnica è frutto di una continua ricerca di laboratorio per migliorare la qualità del prodotto, tuttavia anche a causa delle diversità delle condizioni d'impiego, non impegna in alcun modo la responsabilità della nostra società.