



COD. 02.11

CONTROPUNTE ROTANTI - ALTISSIMA PRECISIONE

Esecuzione in lega di acciaio forgiato. Parti rotanti ed attacco temprati, rettificati.

COD.	CM	Ø corpo mm	Ø punta mm	Lunghezza totale mm
00101	1	38	15	103
00102	2	40	18	128
00103	3	56	24	156
00104	4	62	28	184
00105	5	85	41	237
00106	6	130	63	333





COD. 02.20

CONTROPUNTE ROTANTI CON CUSPIDI INTERCAMBIABILI CONO TRONCO, PER CORPI CAVI

Esecuzione in lega di acciaio forgiato. Parti rotanti ed attacco temprati e rettificati.

COD.	CM	Ø min cono mm	Ø max cono mm	Lunghezza totale mm	N° giri 1/min	Massa support. kg
00102	2	30	60	104	5000	180
00103	3	30	80	140	4500	350
00104	4	40	100	171	3000	600





COD. 02.22

CONTROPUNTE ROTANTI CON CUSPIDI PROLUNGATE

Esecuzione in lega di acciaio forgiato. Parti rotanti ed attacco temprati e rettificati.

COD.	CM	Ø min cono mm	Ø max punta mm	Lunghezza totale mm	N° giri 1/min	Massa support. kg
00102	2	40	18	135	5000	200
00103	3	56	24	166	4000	400
00104	4	62	28	200	3000	800
00105	5	85	40	260	2500	1600
00106	6	130	62	360	2000	3000

