

SERIE PM

Punzonatrici Idrauliche

- Centralina ed impianto idraulico di nostra progettazione per garantire affidabilità ed elevate prestazioni.
- Vasta gamma di macchine con pressione di punzonatura variabile da 35 a 200 Ton, in combinazione con diverse profondità incavo.
- Tutte le attrezzature speciali usate sulla stazione di punzonatura dei modelli S/SD possono essere montate sui modelli PM, inoltre queste macchine, su richiesta, possono essere dotate di stazioni complementari (Taglia-Barre, Taglio Angolari, Cesoia, Stozza).



PM-55LT



Taglia-Barre



Taglio Profilati



Taglio Angolari



Cesoia



Stozza rettangolare

DATI TECNICI

Unità di misura: mm

MODELLO	PM-35T PM-35LT PM-35XT	PM-55T PM-55LT PM-55XT	PM-80T PM-80LT PM-80XT	PM-120LT PM-120XT	PM-160LT PM-160XT	PM-200LT PM-200XT
PUNZONATRICE						
Pressione di punzonatura	35 Ton	55 Ton	80 Ton	120 Ton	160 Ton	200 Ton
Capacità di punzonatura (Diam. x Spess.)	ø18 x 14 ø50 x 5	ø22 x 18 ø50 x 8	ø25 x 23 ø50 x 12	ø32 x 27 ø50 x 17	ø36 x 32 ø50 x 23	ø41 x 35 ø50 x 29
Punzonatura ali Profilati (h)	180	180	180	180	180	180
Profondità incavo	T: 310 LT: 510 XT: 760	310 510 760	310 510 760 510 760 510 760 510 760
Corsa massima	100	100	100	100	100	100
Colpi/ min. (corsa 20 mm)	41	28	28	26	27	28
Dimens. Piano di lavoro	T: 700 x 500 LT: 700 x 700 XT: 700 x 950	700 x 500 700 x 700 700 x 950	700 x 500 700 x 700 700 x 950 700 x 700 700 x 950 700 x 700 700 x 950 700 x 700 700 x 950
Altezza piano di lavoro	1050	1050	1050	1050	1050	1050
ACCESSORI OPZIONALI						
Foro max.*	ø160 x 2	ø160 x 3	ø160 x 4	ø200 x 6	ø200 x 8	ø200 x 10
Pressa-piega a 1 V*	250 x 12	250 x 15	250 x 15	250 x 20	250 x 20	250 x 20
Pressa-piega a più V*	500 x 3	500 x 5	500 x 5	700 x 5	700 x 5	700 x 5
Piega-Angolari*	102 x 6	102 x 9	102 x 13	102 x 13	102 x 13	102 x 13
Stozza rettangolare*	63.5 x 90 x 6	63.5 x 90 x 8	63.5 x 90 x 10	63.5 x 90 x 13	63.5 x 90 x 13	63.5 x 90 x 13
Stozza triang. (1 x 1 x spess.)*	145 x 145 x 5	145 x 145 x 6	145 x 145 x 10	145 x 145 x 12	145 x 145 x 13	145 x 145 x 13
Raggia-Tubi (Diam. max.)*	ø114	ø114	ø114	ø114	ø114	ø114
Taglio per piatti*	175 x 5	175 x 7	175 x 10	175 x 14	175 x 16	175 x 16
Taglio Angolari*	75 x 75 x 9	100 x 100 x 10	100 x 100 x 13	100 x 100 x 13	100 x 100 x 13	100 x 100 x 13
Taglia-Barre tonde*	ø32	ø32	ø32	ø32	ø32	ø32
Taglia-Barre quadre*	28 x 28	32 x 32	32 x 32	32 x 32	32 x 32	32 x 32
Taglia-Profilati*	102 x 51	102 x 51	102 x 51	102 x 51	102 x 51	102 x 51
ALTRE CARATTERISTICHE						
Motore	5 HP	5 HP	7.5 HP	10 HP	15 HP	20 HP
Peso netto (ca.)	T: 1200 kg LT: 1500 kg XT: 1840 kg	1450 kg 1850 kg 2200 kg	1780 kg 2100 kg 2845 kg 2840 kg 3600 kg 3550 kg 4660 kg 4440 kg 5600 kg
Peso lordo (ca.)	T: 1300 kg LT: 1640 kg XT: 2000 kg	1620 kg 2050 kg 2420 kg	1960 kg 2300 kg 3060 kg 3080 kg 3860 kg 3860 kg 5000 kg 4800 kg 5960 kg
Dimens. Macchina (ca.)	T: 1090x820x1770 LT: 1420x820x1795 XT: 1820x820x1815	1160x820x1960 1520x820x1960 1920x820x2010	1280x865x2080 1620x865x2080 2045x865x2120 1720x940x2035 2170x940x2075 1870x1040x2055 2370x1040x2135 1950x1065x2095 2450x1065x2175
Dimens. imballo (ca.)	T: 1410x970x2010 LT: 1740x970x2035 XT: 2140x970x2055	1480x970x2200 1840x970x2200 2240x970x2250	1600x1015x2320 1940x1015x2320 2365x1015x2360 2040x1090x2275 2490x1090x2315 2190x1190x2295 2690x1190x2375 2270x1215x2335 2770x1215x2415

* : Attrezzatura opzionale.

Note: Le capacità indicate sono per materiali R=45 Kg/mm².

La Ditta si riserva di apportare qualsiasi modifica senza preavviso.

Portamatrice speciale a due fori e piano di appoggio in 2 pezzi sono standard per tutte le punzonatrici.