

MAB 100























Compatta, maneggevole, potente - ideale dove è richiesta una macchina leggera.


Caratteristiche della MAB 100

- > Con soli 9,9 kg. di peso è il perforatore più leggero della gamma BDS
- > Utilizzo semplificato - ingombri in altezza ridotti 300/370 mm.
- > Sicurezza per l'operatore con cablaggi interni




SPECIFICHE TECNICHE


	Potenza motore:	800 Watt		Frizione:	-
	Alimentazione:	230 V AC, 50-60 Hz		Controllo della coppia:	-
	Corsa:	70 mm		Controlli elettronici "full wave":	-
	Dimensioni magnete:	80 x 160 x 41,5 mm		Indicatore adesione magnete:	-
	Peso:	9,9 kg		Protezione termica:	-
	Albero diretto:	✓		Rotazione destra/sinistra:	-
	Mandrino industriale:	-		Indicatore usura carboncini:	-
	Mandrino cambio rapido:	-		Frese a corona prof. 30 mm:	12 - 30 mm
	Cono Morse:	-		Frese a corona prof. 55 mm:	12 - 30 mm
	Velocità 1:	450 min ⁻¹		Frese a corona prof. 110 mm:	-
	Velocità 2:	-		Punte elicoidali:	-
	Velocità 3:	-		Alesatura:	-
	Velocità 4:	-		Svasatura:	-
	Lubrificazione interna di serie:	✓		Maschiatura:	-



Il Peso-Leggero!



Struttura compatta: corsa 70 mm



Cablaggio interno protetto

ART. NR.

MAB 100 230 Volt
MAB 100 110/125 Volt

DOTAZIONE

1 perforatore a base elettromagnetica
2 Espulsori ZAK 075 + 100
1 cassa trasporto
1 catena di sicurezza

1 chiave esagonale 4 mm
1 manuale istruzioni