

MAB 1300




























Il pezzo forte della tecnologia di foratura BDS.
Il perforatore più potente della sua classe.




Caratteristiche della MAB 1300


- > Possibilità di foratura fino a \varnothing 130 mm, e con frese extra-lunghe profondità 110 mm.
- > Motore con attacco conico CM4, 2.300 Watt con tutte le caratteristiche della serie ProfiPLUS.
- > Dispositivo di foratura "power-assist"

SPECIFICHE TECNICHE

 Potenza motore:	2,300 Watt	 Frizione:	✓
 Alimentazione:	230 V AC, 50-60 Hz	 Controllo della coppia:	✓
 Corsa senza stabilizzatore:	310 mm	 Controlli elettronici "full wave":	✓
 Corsa con stabilizzatore:	85 mm	 Indicatore adesione magnete:	✓
 Dimensioni magnete:	120 x 360 x 65 mm	 Protezione termica:	✓
 Peso:	51 kg	 Rotazione destra/sinistra:	✓
 Albero diretto:	32 mm Weldon (1 1/4")	 Indicatore usura carboncini:	✓
Mandrino cambio rapido:	-	 Frese a corona prof. 30 mm:	12 - 130 mm
 Cono Morse:	CM 4	 Frese a corona prof. 55 mm:	12 - 100 mm
 Velocità 1:	30 - 80 min ⁻¹	 Frese a corona prof. 110 mm:	20 - 120 mm
 Velocità 2:	50 - 120 min ⁻¹	 Punta elicoidali:	≤ \varnothing 45 mm
 Velocità 3:	130 - 350 min ⁻¹	 Alesatura:	≤ \varnothing 50 mm
 Velocità 4:	210 - 550 min ⁻¹	 Svasatura:	≤ \varnothing 80 mm
 Lubrificazione interna di serie:	✓	 Maschiatura:	≤ M42



Foratura servo-assistita



Maschiatura fino a M42



Cono Morse CM 4

ART. NR.

MAB 1300 230 Volt
MAB 1300 110/125 Volt

DOTAZIONE

1 perforatore a base elettromagnetica	2 Espulsori ZAK 075 + 090
1 cassa trasporto con ruote	2 Espulsori ZAK 100 + 120
1 catena di sicurezza	1 riduzione ZAP 200, da 32 mm
1 chiave esagonale 4, 6, 8 mm	Weldon a 19 mm Weldon
1 Cacciaconi CM 4	1 manuale istruzioni