

MAB 525





























Robusta ma maneggevole! Con motore a due velocità con ingranaggi a bagno d'olio. Maschiatura fino a M 20


Caratteristiche della MAB 525

- > La migliore soluzione per l'impiantista: pesa solo 16 kg.
- > Attacco conico CM 3 per forature con frese a corona fino a Ø 50 mm.
- > Struttura robusta con scatola ingranaggi e slitta monoblocco per resistere alle sollecitazioni.




SPECIFICHE TECNICHE


	Potenza motore:	1.600 Watt		Frizione:	-
	Alimentazione:	230 V AC, 50-60 Hz		Controllo della coppia:	✓
	Corsa:	160 mm		Controlli elettronici "full wave":	✓
	Dimensioni magneti:	90 x 180 x 48 mm		Indicatore adesione magneti:	✓
	Peso:	16 kg		Protezione termica:	✓
	Albero diretto:	-		Rotazione destra/sinistra:	✓
	Mandrino industriale:	-		Indicatore usura carboncini:	✓
	Mandrino cambio rapido:	KEYLESS, 19 mm Weldon ($\frac{3}{4}$ "		Frese a corona prof. 30 mm:	12 - 50 mm
	Cono Morse:	CM 3		Frese a corona prof. 55 mm:	12 - 50 mm
	Velocità 1:	70 - 280 min ⁻¹		Frese a corona prof. 110 mm:	-
	Velocità 2:	180 - 580 min ⁻¹		Punte elicoidali:	≤ Ø 20 mm
	Velocità 3:	-		Alesatura:	≤ Ø 20 mm
	Velocità 4:	-		Svasatura:	≤ Ø 50 mm
	Lubrificazione interna di serie:	✓		Maschiatura:	≤ M20



Cambio a ingranaggi in bagno d'olio a due stadi



Controllo di velocità full-wave e controllo di coppia



Foratura fino a Ø 50 mm

ART. NR.

MAB 525 230 Volt
MAB 525 110/125 Volt

DOTAZIONE

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1 perforatore a base elettromagnetica | 2 Espulsori ZAK 075 + 090 |
| 1 Mandrino cambio rapido KEYLESS, 19 mm Weldon ($\frac{3}{4}$ " | 1 catena di sicurezza |
| 1 bussola porta maschi ZGA 010 + ZGA 012 + ZGA 016 | 1 Cacciaconi CM 3 |
| 1 cassa trasporto | 1 adattatore CM 3/B16 |
| | 1 mandrino cremagliera 1 - 13 mm |
| | 1 manuale istruzioni |