

MAB 845





























Prestazioni ottimali e flessibilità per impieghi nell'impiantistica e costruzioni meccaniche. Meccanismo di rotazione della base magnetica su due assi per un perfetto centraggio del foro.


Caratteristiche della MAB 845

- > Possibilità di posizionamento e centratura foro a base magnetica inserita.
- > Foratura con frese a corona negli spessori 30, 55 e 110 mm.
- > Adatto all'impiego con punte coniche, alesatori, svasatori e maschiatori




SPECIFICHE TECNICHE


	Potenza motore:	1.800 Watt		Frizione:	✓
	Alimentazione:	230 V AC, 50-60 Hz		Controllo della coppia:	✓
	Corsa:	255 mm		Controlli elettronici "full wave":	✓
	Dimensioni magnete:	110 x 220 x 54 mm		Indicatore adesione magnete:	✓
	Peso:	25 kg		Protezione termica:	✓
	Albero diretto:	-		Rotazione destra/sinistra:	✓
	Mandrino industriale:	CM 3, 32 mm Weldon (1 1/4")		Indicatore usura carboncini:	✓
	Mandrino cambio rapido:	KEYLESS, 19 mm Weldon (3/4")		Frese a corona prof. 30 mm:	12 - 100 mm
	Cono Morse:	CM 3		Frese a corona prof. 55 mm:	12 - 100 mm
	Velocità 1:	40 - 110 min ⁻¹		Frese a corona prof. 110 mm:	20 - 100 mm
	Velocità 2:	65 - 175 min ⁻¹		Punte elicoidali:	≤ ø 31,75 mm
	Velocità 3:	140 - 360 min ⁻¹		Alesatura:	≤ ø 31,75 mm
	Velocità 4:	220 - 600 min ⁻¹		Svasatura:	≤ ø 50 mm
	Lubrificazione interna di serie:	✓		Maschiatura:	≤ M30



Posizionamento su due assi



Cambio a ingranaggi in bagno d'olio a 4 stadi



Controllo di velocità full-wave e controllo di coppia

ART. NR.

MAB 845 230 Volt
MAB 845 110/125 Volt

DOTAZIONE

- | | |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1 perforatore a base elettromagnetica | 2 Espulsori ZAK 100 + 120 |
| 1 Mandrino cambio rapido KEYLESS, 19 mm Weldon (3/4") | 1 cassa trasporto con ruote |
| 1 Mandrino industriale CM 3 / 32 mm Weldon (1 1/4") | 1 catena di sicurezza |
| 2 Espulsori ZAK 075 + 090 | 1 chiave esagonale 6 mm |
| | 1 Cacciaconi CM 3 |
| | 1 manuale istruzioni |