

**COD. 416****TRAPANI RADIALI**

Macchine utensili robuste, precise, affidabili e semplici nell'uso con una ricca dotazione di accessori standard. Operazioni di foratura, alesatura, lamatura, maschiatura etc. possono essere effettuate con rapidità e precisione.

Macchina comprensiva di schermo antinfortunistico secondo norme CE.

L'art. 416.03 può essere fornito anche con codolo rinforzato art. 416.03CR.

DATI TECNICI				
ART.		416.01	416.02	416.03
MODELLO		32/1000	40/1250	50/1600
Bloccaggi		Manuali ed elettromeccanici	Idraulici	Idraulici
Capacità max di foratura su acciaio/ghisa	mm	32 / 40	40 / 50	50 / 60
Distanza tra asse mandrino e colonna (max/min)	mm	1.000 / 300	1.250 / 350	1.600 / 350
Distanza dal mandrino/base (max/min)	mm	985 / 205	1.220 / 350	1.220 / 320
Ø colonna	mm	240	350	350
Dimensioni tavola porta pezzi fissa (cubo)	mm	500x500x500	500x500x630	500x500x630
Corsa mandrino	mm	280	315	315
Attacco mandrino	CM	4	4	5
N° velocità		16	16	16
N° giri mandrino	rpm	32÷2.500	25÷2.000	25÷2.000
Avanzamenti automatici	mm	0,08÷1,25	0,04÷3,2	0,04÷3,2

N° avanzamenti		8	16	16
Potenza motore	kW	2,2	3	4
Potenza motore salita/discesa	kW	0,75	1,5	1,5
Potenza pompa refrigerante	kW	0,09	0,09	0,09
Dimensioni ingombro	mm	1.760x800x2.300	2.250x1.100x2.655	2.500x1.100x2.655
Peso	kg	1.600	3.200	3.500
ART.		416.04	416.05	
MODELLO		63/2000	80/2500	
Bloccaggi		Idraulici	Idraulici	
Capacità max di foratura su acciaio/ghisa	mm	60 / 70	80 / 100	
Distanza tra asse mandrino e colonna (max/min)	mm	2.000 / 450	2.500 / 500	
Distanza dal mandrino/base (max/min)	mm	1.600 / 400	2.000 / 550	
Ø colonna	mm	450	550	
Dimensioni tavola porta pezzi fissa (cubo)	mm	500x630x800	500x800x1.000	
Corsa mandrino	mm	400	450	
Attacco mandrino	CM	5	6	
N° velocità		16	16	
N° giri mandrino	rpm	20÷1.600	16÷1.250	
Avanzamenti automatici	mm	0,04÷3,2	0,04÷3,2	
N° avanzamenti		16	16	
Potenza motore	kW	5,5	7,5	
Potenza motore salita/discesa	kW	2,2	2,2	
Potenza pompa refrigerante	kW	0,09	0,09	

Dimensioni ingombro	mm	3.080x1.250x3.291	3.730x1.400x4.025	
Peso	kg	7.000	11.000	

ACCESSORI OPZIONALI		
ART.		Dimensioni
99.02	Lampada alogena	
416.63	Cubo fisso	500x500x630 mm
416.63I	cubo inclinabile	500x500x630 mm
416.80	Cubo fisso	500x630x800 mm

I dati riportati in tabella non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati

