

MOLATRICI DOPPIE

Robuste molatrici doppie per la lavorazione del metallo. Modello pesante, durevole, con motori che non necessitano di manutenzione anche con impiego prolungato. Alloggiamento in pressofusione di alluminio. Lunga durata e silenziosità di funzionamento grazie al rotore bilanciato montato su cuscinetti a sfera di qualità. Protezione contro le scintille su ciascuna mola a disco. Superficie di appoggio del pezzo stabile regolabile. Due mole universali in corindone.



MOD.	quantum	QSM 150	QSM 175	QSM 200
ART.		0545Q1815	0545Q1817	0545Q1820
Dimensioni mola	mm	Ø 150x20 Ø 16	Ø 175x20 Ø 32	Ø 200x25 Ø 32
Numero giri	rpm	2850		
Dimensioni	mm	200x410x295	220x420x300	245x450x330
Peso netto	kg	12	14	16
Potenza motore ~50 Hz 230V	W	450		

ART.	ACCESSORI OPZIONALI
310 7150	Mole in corindone G36 Ø 150x20 Ø 16 mm
310 7170	Mole in corindone G36 Ø 175x20 Ø 32 mm
310 7200	Mole in corindone G36 Ø 200x25 Ø 32 mm
310 7155	Mole in corindone G80 Ø 150x20 Ø 16 mm
310 7175	Mole in corindone G80 Ø 175x20 Ø 32 mm
310 7205	Mole in corindone G80 Ø 200x25 Ø 32 mm
310 7100	Basamento macchina 320x270x820 mm
310 7101	Basamento macchina SSM 345x300x785 mm
310 7050	Supporto da parete 332x300x230 mm



Mola di ricambio
in corindone



310 7050



310 7100



310 7101

MOLATRICI DOPPIE

Modello pesante, durevole, di tipo industriale, con motore che non necessita di manutenzione anche con impiego prolungato. Alloggiamento in pressofusione di alluminio. Lunga durata e silenziosità di funzionamento grazie al rotore bilanciato montato su cuscinetti a sfera di qualità. Superficie di appoggio del pezzo stabile regolabile. Interruttore magnetico con pulsante di emergenza richiudibile. Protezione trasparente in materiale infrangibile. Due mole universali in corindone.



MOD.	Opti	SM 175	SM 200	SM 250
ART. (230 V)		0540P1175	0540P1200	-
ART. (400 V)		-	0540P1203	0540P1253
MOD.	Opti		SM 200 Vario*	SM 250 Vario*
ART. (400 V)		-	0540P0205	0540P0255
Dimensioni mola	mm	Ø 175x25 Ø 32	Ø 200x30 Ø 32	Ø 250x40 Ø 32
Numero giri	rpm	2850		
Numero giri Vario*	rpm	-	800 ÷ 3000	
Dimensioni	mm	456x220x291	461x246x310	542x304x365
Peso netto	kg	14	16	37
Peso netto Vario*	kg	-	21	45
Potenza motore ~50 Hz		450 W	600 W	1,5 kW

ART.	ACCESSORI OPZIONALI
310 7100	Basamento macchina 320x270x820 mm
310 7101	Basamento macchina SSM 345x300x785 mm
310 7050	Supporto da parete 332x300x230 mm
310 7105	Adattatore per aspiratore ADC1 per SM175/SM200
310 7106	Adattatore per aspiratore ADC2 per SM250
310 7180	Mole in corindone G36 Ø 175x25 Ø 32 mm
310 7210	Mole in corindone G36 Ø 200x30 Ø 32 mm
310 7250	Mole in corindone G36 Ø 250x40 Ø 32 mm
310 7185	Mole in corindone G80 Ø 175x25 Ø 32 mm
310 7215	Mole in corindone G80 Ø 200x30 Ø 32 mm
310 7255	Mole in corindone G80 Ø 250x40 Ø 32 mm

