

DD 3-152

CAROTATORE A 3 VELOCITA' SECCO-UMIDO



CARATTERISTICHE

- Potente motore da 1900 W
- 3 velocità' ideali per corone di grandi e di piccole dimensioni
- Avviamento morbido con controllo di velocità'
- LED che indica il surriscaldamento del motore per la massima protezione
- Frizione di sicurezza
- Quick-in - fissaggio sicuro di connessione per una maggiore facilità d'uso e una sensibile riduzione delle vibrazioni
- Design a L per un miglior bilanciamento
- 3 velocità' meccaniche
- Cavo 5 m con PRCD
- Fornito con connettore per l' estrazione della polvere, chiavi da 32 mm e 41 mm

DATI TECNICI

	DD 3-152
Potenza (W)	1900
Velocità a carico	550 / 1250 / 2700
Foro calcestruzzo max (mm)	152
Foro mattonato max (mm)	202
Attacco utensile	1/2" G + 1 1/4" UNC
Peso (Kg)	6.5
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4933428000
Codice EAN	4002395239801

DR 152 T

COLONNA PER CAROTATORE DD 3-152



CARATTERISTICHE

- Base in alluminio pesa meno di 10 kg, per un facile trasporto
- 45 ° di inclinazione
- Quick-in – fissaggio sicuro di connessione per una maggiore facilità d'uso e una sensibile riduzione delle vibrazioni
- Base compatta misura 330 x 210 mm, consente di risparmiare spazio per la perforazione in spazi ristretti
- 4 viti di livellamento per una regolazione rapida
- Livellamento orizzontale e verticale
- Maniglia per il trasporto
- Regolazioni e azionamento effettuabili con un'unica chiave
- Due inserti per montare le ruote per aumentare la facilità di trasporto
- Ventosa disponibile come accessorio (4932352676)

DATI TECNICI

	DR 152 T
Foro corone max (mm)	152
Dimensioni base (mm)	330 x 210
Angolazione (°)	45
Peso (Kg)	10
Fornibile in	–
Codice prodotto	4933428020
Codice EAN	4002395239818

DD 2-160 XE

CAROTATORE A SECCO A 2 VELOCITA'



CARATTERISTICHE

- Motore robusto che rende costante la velocità' e alta la coppia
- Doppia protezione derivante dalla frizione che permette di proteggere da un lato l' elettronica e dall' altro l' operatore
- Costruzione robusta con scatola ingranaggi in metallo
- Impugnatura anti vibrazioni anteriore e a forma di D posteriore per maggior sicurezza
- Due velocità' meccaniche
- Adattatore dedicato M16 con tecnologia FIXTEC
- Modalità' soft percussione che permette alle punte corona di lavorare più' velocemente e più' facilmente
- Avviamento morbido con controllo di velocità'
- Rotore Fixtec Cleanline (accessorio aggiuntivo) come migliore soluzione per estrazione della polvere
- Cavo 4 m
- Fornito con adattatore a sostituzione veloce per punte SDS-plus e nuclei diamantati M16, punta SDS-plus
- Doppia modalità' di percussione: macro percussione per la punta di centraggio; micropercussione per foretto diamantato

DATI TECNICI

	DD 2-160 XE
Potenza (W)	1500
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 1500 / 0 - 3000
Velocità a carico	0 - 890 / 0 - 1770
Giri martello a vuoto (giri/min)	24,000 / 48,000
Foro mattonato max (mm)	162
Coppia max (Nm)	50
Attacco utensile	M18 x 2.5
Peso (Kg)	4.2
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4933368690
Codice EAN	4002395232505

