

AG 10 SMERIGLIATRICE 1000W

AG 9
SMERIGLIATRICE 850W



AGS 15-125 C
SMERIGLIATRICE/LUCIDATRICE
1500W









CARATTERISTICHE

- Potente motore da 1000W
- Design compatto: solo 276 mm di lunghezza e 2,1 kg di peso per una migliore maneggevolezza
- Semplice e comoda regolazione della posizione della calotta di protezione senza attrezzi
- Interruttore laterale
- Cavo da 4 metri

CARATTERISTICHE

- MOTORE PROTECTOR: la resinatura del motore consente una maggiore durata dell'utensile
- Elettronica che garantisce la velocita' costante sotto carico, avviamento dolce e protezione contro il sovraccarico
- Leggera e compatta per applicazioni medio-leggere
- Testata ingranaggi in metallo piatta per una migliore visibilita' del lavoro e per un'ottimale profondita' di taglio
- Scatola per ingranaggi in lega di magnesio pressofusa
- Interruttore e cuscinetti protetti dalla polvere
- Efficienti ventole di raffreddamento evitano il surriscaldamento del motore anche nelle condizioni piu' gravose
- Dado brevettato Fixtec per una sostituzione veloce e facile dei dischi
- Spazzole con distacco automatico
- Protezione brevettata a veloce rilascio per una facile regolazione
- Cavo 4 m

CARATTERISTICHE

- MOTORE PROTECTOR: motore resinato per una maggiore durata
- Design compatto per una maggiore maneggevolezza
- Possibilita' di ruotare la testa
- Testa con design particolare per lavorare in spazi ristretti
- Speciale disegno del coprimotore con linguette di protezione che prevengono l'ingresso della polvere
- Regolazione della calotta senza attrezzi
- Blocco dell'albero per un rapido cambio disco
- Impugnatura supplementare e cavo 4 m

CARATTERISTICHE

- PROTECTOR motore protetto con resina epossidica per una durata massima e resistenza alla polvere
- Progettata per una resa ottimale con i dischi lamellari
- Protezione con sgancio rapido
- Velocita' costante
- Protezione motore dai sovraccarichi
- Avviamento morbido
- Protezione contro il riavvio accidentaleGriglia di protezione da polveri abrasive
- Griglia di proti
 Cavo 4 m
- · Rele' sotto tensione
- Calotta di protezione facilmente regolabile
- Elettronica per una velocita costante anche sotto carico

DATI TECNICI

	AG 10-115	AG 10-125
Potenza (W)	1000	1000
Velocità a vuoto (giri/min)	11,000	11,000
Diametro disco (mm)	115	125
Profondità di taglio max (mm)	28	33
Filettatura albero	M 14	M 14
Peso (Kg)	2.1	2.1
Flangia FIXTEC	No	No
Fornibile in	-	-
Codice prodotto	4933440310	4933440330
Codice EAN	4002395000708	4002395000746

DATI TECNICI

	AG 9-125 XC	AG 9-125 XE	
Potenza (W)	850	850	
Velocità a vuoto (giri/min)	10,000	2700 - 10,000	
Diametro disco (mm)	125	125	
Profondità di taglio max (mm)	33	33	
Filettatura albero	M 14	M 14	
Peso (Kg)	1.8	1.8	
Velocità variabile	No	Si	
Flangia FIXTEC	Si	Si	
Fornibile in	-	_	
Codice prodotto	4933403200	4933403206	
Codice EAN	4002395233779	4002395233786	

DATI TECNICI

	AG 8-115	AG 8-125
Potenza (W)	750	750
Velocità a vuoto (giri/min)	10,000	10,000
Diametro disco (mm)	115	125
Profondità di taglio max (mm)	28	33
Filettatura albero	M 14	M 14
Peso (Kg)	1.8	1.8
Flangia FIXTEC	No	No
Fornibile in	-	_
Codice prodotto	4933403240	4933403235
Codice EAN	4002395233847	4002395233830

DATI TECNICI

	AGS 15-125 C	
Potenza (W)	1500	
Velocità a vuoto (giri/min)	7600	
Diametro disco (mm)	125	
Filettatura albero	M 14	
Peso (Kg)	2.4	
Flangia FIXTEC	No	
Blocco riavvio accidentale	Si	
Fornibile in	-	
Codice prodotto	4933407480	
Codice EAN	4002395236015	

130