

# **MS 216 TRONCATRICE RADIALE CON LAMA DA 216 MM**



#### CARATTERISTICHE

- Potente motore da 1800W
- Estremamente compatta grazie ai binari di scorrimento verticali integrati
- Rientro automatico della testa e possibilita' di blocco
- Laser integrato per la massima precisione
- Base di acciaio con gradi di angoli presegnati per una maggiore accuratezza di taglio
- Blocco leva manuale che permette all'utilizzatore di ripetere tagli in modo confortevole e senza fatica
- Pratico e semplice sistema di orientamento dell'angolazione
- Luce LED integrata per un'ottima illuminazione dell'area di taglio
- Facile cambio lama
- Solida base per una maggior durata
- Regolazione taglio inclinato di 48 gradi a sinistra e -2 gradi a destra
- Fornita con morsetto ferma pezzo, lama 48 denti

## **DATI TECNICI**

	MS 216 SB
Potenza (W)	1800
Velocità a vuoto (giri/min)	6000
Diametro lama (mm)	216
Capacità taglio angolato sx (°)	48
Capacità taglio angolato dx (°)	-2
Capacità angolazione sx (°)	50
Capacità angolazione dx (°)	50
Capacità di taglio max 45°angolo/45°inclinazione (mm)	190 x 48
Capacità di taglio max 45°angolo/90°inclinazione (mm)	190 x 62
Capacità di taglio max 90°angolo/45°inclinazione (mm)	270 x 48
Capacità di taglio max 90°angolo/90°inclinazione (mm)	270 x 60
Diametro foro (mm)	30
Peso (Kg)	14.5
Fornibile in	-
Codice prodotto	4933419300
Codice EAN	4002395238453

# **MS 305 DB**

**TRONCATRICE RADIALE** 102 X 342 MM (LAMA 305 MM)



#### CARATTERISTICHE

- Accuratezza elevatissima con regolazioni di 0,1°
- Doppia illuminazione della superficie di taglio
- Potente motore da 1800 W a trasmissione diretta
- Aspirazione integrata permette di rimuovere fino al 75 % della polvere generata durante il taglio
- Design del motore unico sviluppato In-Linea eccellente visibilità della superficie da tagliare e ottima trasportabilità
- Angolo di Inclinazione 55° a sinistra e 60° a destra per la massima versatilità. Stop di troncatura prefissati a destra e sinistra 0°, 15°, 22,5°, 31,6°, 45°, 60°
- Doppio abbattimento della testa della macchina a 0°-48° con stop prefissati a 0°, 22,5°, 33,85°, 45°, 48°
- Rapida ed accurata inclinazione con rapido bloccaggio grazie ad
- Potenza costante: permette di mantenere la velocita' costante anche sotto sforzo

## **DATI TECNICI**

	MS 305 DB	
Potenza (W)	1800	
Velocità a vuoto (giri/min)	3200	
Diametro lama (mm)	305	
Capacità taglio angolato sx (°)	48	
Capacità taglio angolato dx (°)	48	
Capacità angolazione sx (°)	55	
Capacità angolazione dx (°)	60	
Peso (Kg)	29.5	
Fornibile in	-	
Codice prodotto	4933411550	
Codice EAN	4002395235919	

# **MS 304 DB**

**TRONCATRICE RADIALE** 102 X 342 MM (LAMA 305 MM)



#### CARATTERISTICHE

- Potente motore da 1800 W
- Doppia illuminazione della superficie di taglio tagli precisi anche nei luoghi meno illuminati
- Aspirazione integrata permette di rimuovere fino al 75% della polvere generata durante il taglio
- Angolo di Inclinazione 55 gradi a sinistra e 60 gradi a destra per la massima versatilita'. Stop di troncatura prefissati a destra e sinistra 0-15-22,5-31,6-45-60 gradi
- Doppio abbattimento della testa della macchina a 0-48 gradi, con stop prefissati a 0-22,5-33,85-45-48 gradi
- Fornita con morsetto ferma pezzo, borsa raccogli polvere, lama (60) denti) adattatore aspirazione 35 / 58 mm, cavo di 3 m

# **MSUV 275**

# **BANCO PORTATRONCATRICE**



#### CARATTERISTICHE

- Semplice da aprire e da richiudere
- Bloccaggio efficace
- Possibilita' di estensione fino a 2750 mm • Portata max 180 kg
- Attacchi universali
- Piedi gommati
- Sgancio rapido della troncatrice
- Solido ancoraggio dei supporti portatroncatrice

## **DATI TECNICI**

	MS 304 DB
Potenza (W)	1800
Velocità a vuoto (giri/min)	3900
Diametro lama (mm)	305
Capacità taglio angolato sx (°)	48
Capacità taglio angolato dx (°)	48
Capacità angolazione sx (°)	55
Capacità angolazione dx (°)	60
Peso (Kg)	29.5
Fornibile in	-
Codice prodotto	4933433340
Codice EAN	4002395244294

## **DATI TECNICI**

	MSUV 275	
Altezza (mm)	850	
Dimensioni base (mm)	1170	
estensibile fino a (mm)	2750	
Lunghezza banco (mm)	1340	
Portata max (kg)	180	
Peso (Kg)	26	
Fornibile in	-	
Codice prodotto	4933419550	
Codice EAN	4002395238538	

150 151