

PCE 3/K
SCROSTATORE SDS-PLUS 3 KG



CARATTERISTICHE

- Ingranaggi completamente in metallo per la massima stabilita' durante l'utilizzo
- Sistema AVS (Antivibrazione) e softgrip per un maggior comfort dell'operatore
- Possibilita' di regolare lo scalpello in ben 35 posizioni, per un miglior utilizzo dell'utensile
- Blocco del tasto lock-on per un maggior comfort su lavori lunghi
- Leggera ed ergonomica impugnatura supplementare regolabile in base alle applicazioni eseguite
- Interruttore elettronico con velocita' variabile, per un miglior controllo della scalpellatura
- Cavo 4 m

DATI TECNICI

	PCE3/K
Potenza (W)	720
Energia del colpo (EPTA)(J)	3.6
Percussioni al minuto a pieno carico	0 - 3650
Attacco utensile	SDS Plus
Peso (Kg)	3.7
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4933384300
Codice EAN	4002395232215

PLH 32
MARTELLO ELETTROPNEUMATICO
SDS-PLUS DA 32 MM



CARATTERISTICHE

- Martello potente e polivalente con una ottima prestazione di foratura nel cemento, grazie al motore e agli ingranaggi con elevata coppia, energia d'impatto da 3,8 J
- Buon bilanciamento e facile impugnatura grazie al design con forma ad L con sistema di antivibrazione e impugnatura Softgrip
- FIXTEC per una facile sostituzione degli accessori
- Resistente scatola ingranaggi in magnesio per un'ottimale posizionamento degli stessi e per una piu' lunga durata di funzionamento
- La frizione di sicurezza protegge la macchina e l'utilizzatore
- Cavo 4 m

DATI TECNICI

	PLH 32 XE
Potenza (W)	900
Energia del colpo (EPTA)(J)	3.8
Percussioni al minuto a pieno carico	0 - 4500
Velocità a carico (soft mode)	0 - 800
Foro calcestruzzo max (mm)	32
Foro acciaio max (mm)	16
Foro legno max (mm)	40
Attacco utensile	SDS Plus
Vibrazioni in foratura (m/s²)	22
Vibrazioni in scalpellatura (m/s²)	15.5
FIXTEC	Si
Peso (Kg)	3.6
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4933400069
Codice EAN	4002395233342

PLH 30
MARTELLO ELETTROPNEUMATICO
SDS-PLUS DA 30 MM



CARATTERISTICHE

- Martello potente e polivalente con una ottima prestazione di foratura nel cemento, grazie al motore con elevata coppia d'ingranaggi e energia d'impatto da 3,4 J
- Buon bilanciamento e facile impugnatura grazie al design con forma ad L con sistema di antivibrazione e impugnatura Softgrip
- Scatola ingranaggi in magnesio per un'ottimale posizionamento degli stessi e per una piu' lunga durata di funzionamento
- La frizione di sicurezza protegge la macchina e l'utilizzatore
- Mandrino a 3 ganasce per forature con punte cilindriche nel legno e nel metallo
- Bloccaggio rotazione e vario-lock, per il massimo controllo in leggeri lavori di scalpellatura
- Facile accesso alle spazzole
- Versione XE con attacco FIXTEC
- Cavo 4 m

DATI TECNICI

	PLH 30 E	PLH 30 XE
Potenza (W)	750	750
Energia del colpo (EPTA)(J)	3.4	3.4
Percussioni al minuto a pieno carico	0 - 4200	0 - 4200
Velocità a carico (soft mode)	0 - 740	0 - 740
Foro calcestruzzo max (mm)	30	30
Foro acciaio max (mm)	16	16
Foro legno max (mm)	40	40
Attacco utensile	SDS Plus	FIXTEC
Vibrazioni in foratura (m/s²)	20	20
Vibrazioni in scalpellatura (m/s²)	13.5	13.5
FIXTEC	No	Si
Peso (Kg)	3.4	3.6
Fornibile in	Valigetta	Valigetta
Codice prodotto	4933400099	4933400082
Codice EAN	4002395233403	4002395233373

PLH 26
MARTELLO ELETTROPNEUMATICO
SDS-PLUS DA 26 MM



CARATTERISTICHE

- Martello potente e polivalente con una ottima prestazione di foratura nel cemento, grazie al motore con elevata coppia d'ingranaggi e energia d'impatto da 2,8 J
- Buon bilanciamento e ottima maneggevolezza grazie al design ad L con impugnatura AVS e softgrip
- Modalita' di percussione morbida
- Scatola ingranaggi in magnesio per un'ottimale posizionamento degli stessi e per una piu' lunga durata di funzionamento
- La frizione di sicurezza protegge la macchina e l'utilizzatore
- Velocita' variabile
- Funzione Roto-stop
- Funzione Variolock per selezionare la posizione di angolatura migliore dello scalpello
- Versione XE con attacco FIXTEC
- Cavo 4 m

DATI TECNICI

	PLH 26 E	PLH 26 XE
Potenza (W)	770	770
Energia del colpo (EPTA)(J)	2.8	2.8
Percussioni al minuto a pieno carico	0 - 4500	0 - 4500
Velocità a carico (soft mode)	0 - 1050	0 - 1050
Foro calcestruzzo max (mm)	26	26
Foro acciaio max (mm)	13	13
Foro legno max (mm)	30	30
Attacco utensile	SDS Plus	FIXTEC
Vibrazioni in foratura (m/s²)	14.5	14.5
Vibrazioni in scalpellatura (m/s²)	13	13
FIXTEC	No	Si
Peso (Kg)	2.9	3.1
Fornibile in	Valigetta	Valigetta
Codice prodotto	4933392626	4933392642
Codice EAN	4002395233427	4002395233434