

M12 CIW14

Avvitatore ad impulsi M12 FUEL™ attacco ¼ quadro

Caratteristiche

- Motore senza spazzole Milwaukee®
 POWERSTATE™ per una maggiore potenza e durata nel tempo
- Piattaforma 12V: funziona con tutte le batterie
 Milwaukee® M12™
- Elettronica intelligente REDLINK PLUS controlla e gestisce l'erogazione della potenza per prestazioni ottimizzate
- La tecnologia Milwaukee DRIVE CONTROL consente all'utilizzatore di impostare 2 velocita' diverse in base all'applicazione per una maggiore versatilita'
- Velocita' 1: per lavori di precisione (0-1200 giri/min, 13 Nm di coppia, 0-3000 colpi/min)
- Velocita' 2: eroga la massima performance per le applicazioni piu' gravose (0-2650 giri/min, 56 Nm di coppia, 0-4000 colpi/min)
- La batteria REDLITHIUM-ION™ eroga fino 2 volte più autonomia, fino al 20% di potenza in più e presenta una durata della batteria maggiore
- Monitoraggio delle singole celle della batteria per garantire un omogeneo consumo del pacco batteria ed una maggiore autonomia e durata nel tempo
- Indicatore stato di carica della batteria
- Luce LED per illuminare l'area di lavoro



| SPECIFICA (1) | M12 CIW14-0 | M12 CIW14-202C |
|---------------------------------|-------------|----------------|
| Nome: Codice prodotto | 4933440455 | 4933440415 |
| Capacità batteria (Ah) | | 2.0 |
| Caricabatteria in dotazione | | 40 min |
| Coppia max (Nm) | 13/56 | 13/56 |
| Fornibile in | | Valigetta |
| Frequenza del colpo (colpi/min) | 3000/4000 | 3000/4000 |
| N.ro batterie in dotazione | 0 | 2 |
| Peso con il pacco batteria (kg) | | 1.0 |
| Tipo batteria | Li-ion | Li-ion |
| Velocità a vuoto (giri/min) | 1200/2650 | 1200/2650 |
| Voltaggio (V) | 12 | 12 |