

HD28 CS

Sega circolare M28

Caratteristiche

- Milwaukee utilizza un motore estremamente potente che sviluppa fino a 3500 giri al min
- La batteria REDLITHIUM-ION™ eroga fino 2 volte più autonomia, fino al 20% di potenza in più e presenta una durata della batteria maggiore
- Fornita con lama da 24 denti, guida parallela, bocchetta aspirazione, chiave a brugola
- REDLINK tecnologia di protezione dai sovraccarichi sia dell'utensile che della batteria per la massima durata
- Tagli inclinati fino a 50 gradi. Massima profondita' di taglio 54 mm
- Costruzione Heavy Duty, del carter di protezione interamente in metallo e scarpa in alluminio
- Lama a sinistra per un'ottimale visibilità e controllo
- Freno motore di sicurezza, blocca la lama in pochi secondi
- Impugnatura Softgrip ergonomica per un uso piu' confortevole
- Monitoraggio delle singole celle della batteria per garantire un omogeneo consumo del pacco batteria ed una maggiore autonomia e durata nel tempo
- Indicatore stato di carica della batteria



| SPECIFICA (1) | HD28 CS-0 | HD28 CS-32C |
|-----------------------------------|------------|-------------|
| Nome: Codice prodotto | 4933419022 | 4933419017 |
| Capacità batteria (Ah) | | 3.0 |
| Caricabatteria in dotazione | | 60 min |
| Diametro albero | 15.87 | 15.87 |
| Diametro lama (mm) | 165 | 165 |
| Fornibile in | Dyna Case | Valigetta |
| N.ro batterie in dotazione | 0 | 2 |
| Peso (Kg) | 2.7 | - |
| Peso con il pacco batteria (kg) | | 3.6 |
| Profondità di taglio max 45° (mm) | 39 | 39 |
| Profondità di taglio max 90° (mm) | 54 | 54 |
| Tipo batteria | Li-ion | Li-ion |
| Velocità a vuoto (giri/min) | 4200 | 4200 |
| Voltaggio (V) | 28 | 28 |