

M12 H

Tassellatore compatto SDS-Plus M12™

Caratteristiche

- Ergonomico, compatto e leggero per lavorare senza fatica anche in spazi ristretti
- Elettronica REDLINK™ che protegge l'utensile e la batteria contro eventuali sovraccarichi
- 2 modalità: rotazione e rotopercolazione per la massima versatilità
- Ridotte vibrazioni, solo 6,7 m/s²
- Ottimizzato per fori da 4 a 8 mm (max 13 mm)
- Monitoraggio delle singole celle della batteria per garantire un omogeneo consumo del pacco batteria ed una maggiore autonomia e durata nel tempo
- Indicatore stato di carica della batteria e luce LED per illuminare l'area di lavoro
- La batteria REDLITHIUM-ION™ eroga fino a 2 volte più autonomia, fino al 20% di potenza in più e presenta una durata della batteria maggiore
- Piattaforma 12V: funziona con tutte le batterie Milwaukee® M12™



SPECIFICA (1)	M12 H-0	M12 H-202C	M12 H-402C
Nome: Codice prodotto	4933431355	4933431340	4933441164
Capacità batteria (Ah)		2.0	4.0
Caricabatteria in dotazione		40 min	80 min
Energia del colpo (EPTA)(J)	0.9	0.9	0.9
Fornibile in		Valigetta	Valigetta
Foro acciaio max (mm)	8	8	8
Foro calcestruzzo max (mm)	13	13	13
Foro legno max (mm)	10	10	10
N.ro batterie in dotazione	0	2	2
Peso con il pacco batteria (kg)		1.6	1.8
Tipo batteria	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 800	0 - 800	0 - 800
Vibrazioni in foratura (m/s<special id="27" />)	6.7	6.7	6.7
Voltaggio (V)	12	12	12