

## **C12 DD**

## Avvitatore a 2 velocita' M12

## Caratteristiche

- Mandrino in metallo a singola ghiera da 10 mm
- 21 posizoni di frizione per la massima regolazione su tutti i materiali
- Elettronica REDLINK che protegge l'utensile e la batteria contro eventuali sovraccarichi
- Impugnatura Softgrip
- Luce LED illumina l'area di lavoro
- Indicatore stato di carica della batteria



SPECIFICA (1)	C12 DD-0	C12 DD-22C	C12 DD-32C
Nome: Codice prodotto	4933411970	4933411960	4933427023
Capacità batteria (Ah)		1.5	3.0
Capacità mandrino (mm)	10	10	10
Caricabatteria in dotazione		30 min	60 min
Coppia max (Nm)	30	30	38
Fornibile in		Valigetta	Valigetta
Foro acciaio max (mm)	10	10	10
Foro legno max (mm)	22	22	22
Impostazioni di velocità	2	2	2
N.ro batterie in dotazione	0	2	2
Peso (Kg)	1.0	-	-
Peso con il pacco batteria (kg)		1.2	1.4
Tipo batteria	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Velocità a vuoto 1 velocità (giri/min)	0 - 400	0 - 400	0 - 400
Velocità a vuoto 2 velocità (giri/min)	0 - 1500	0 - 1500	0 - 1500
Voltaggio (V)	12	12	12

SPECIFICA (2)	C12 DD-402C
Nome: Codice prodotto	4933441200
Capacità batteria (Ah)	4.0
Capacità mandrino (mm)	10
Caricabatteria in dotazione	80 min
Coppia max (Nm)	38
Fornibile in	Valigetta
Foro acciaio max (mm)	10
Foro legno max (mm)	22
Impostazioni di velocità	2
N.ro batterie in dotazione	2
Peso (Kg)	-
Peso con il pacco batteria (kg)	1.4
Tipo batteria	Li-ion
Velocità a vuoto 1 velocità (giri/min)	0 - 400
Velocità a vuoto 2 velocità (giri/min)	0 - 1500
Voltaggio (V)	12