

# AGV 17

## Smerigliatrice 1750W

### Caratteristiche

- Potente motore da 1750 W PROTECTOR - Motore resinato per una durata massima e resistenza alle polveri abrasive
- Velocità costante in ogni applicazione
- Protezione contro il riavvio accidentale
- Protezione contro il sovraccarico
- Frizione di protezione protegge l'utilizzatore in caso di blocco del disco
- Sistema FIXTEC per la rapida sostituzione dei dischi
- Calotta di protezione regolabile senza attrezzi
- Impugnatura antivibrazione AVS
- Cavo da 4 metri



| SPECIFICA (1)                 | AGV 17-125 XE | AGV 17-125 XE/DMS | AGV 17-150 XC/DMS |
|-------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| Nome: Codice prodotto         | 4933432230    | 4933432690        | 4933432250        |
| Blocco riavvio accidentale    | Si            | Si                | Si                |
| Diametro disco (mm)           | 125           | 125               | 150               |
| Filettatura albero            | M 14          | M 14              | M 14              |
| Fornibile in                  |               |                   |                   |
| Peso (Kg)                     | 2.8           | 2.8               | 3.0               |
| Potenza (W)                   | 1750          | 1750              | 1750              |
| Profondità di taglio max (mm) | 33            | 33                | 45                |
| Velocità a vuoto (giri/min)   | 2600 - 11,000 | 2600 - 11,000     | 9500              |
| Velocità variabile            | Si            | Si                | No                |

| SPECIFICA (2)                 | AGV17-180 XC/DMS |
|-------------------------------|------------------|
| Nome: Codice prodotto         | 4933432270       |
| Blocco riavvio accidentale    | Si               |
| Diametro disco (mm)           | 180              |
| Filettatura albero            | M 14             |
| Fornibile in                  |                  |
| Peso (Kg)                     | 3.1              |
| Potenza (W)                   | 1750             |
| Profondità di taglio max (mm) | 58               |
| Velocità a vuoto (giri/min)   | 7600             |
| Velocità variabile            | No               |