

# PH 26

Tassellatore SDS-plus a tre modalità con capacità di foratura fino a 26 mm

## Caratteristiche

- Il più compatto della categoria
- Battuta massima di 2,4 J con 4500 percussioni al minuto
- Vibrazioni minime, solo 13,5 m/s<sup>2</sup>
- Massima durata grazie alla tecnologia IMB che migliora l'accoppiamento dei componenti interni
- Riduzione del peso
- Funzione rotazione senza percussione per avvitature o forature su metallo-legno
- Frizione di sicurezza salvaguarda l'operatore in caso di bloccaggio della punta.
- La versione X viene fornita con mandrino FIXTEC per punte codolo cilindrico
- Cavo 4 m



| SPECIFICA (1)                                                                            | PH 26      | PH 26 X    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Nome: Codice prodotto                                                                    | 4933387400 | 4933387470 |
| Energia del colpo (EPTA)(J)                                                              | 2.4        | 2.4        |
| Fornibile in                                                                             | Valigetta  | Valigetta  |
| Foro acciaio max (mm)                                                                    | 13         | 13         |
| Foro calcestruzzo max (mm)                                                               | 26         | 26         |
| Foro legno max (mm)                                                                      | 30         | 30         |
| Percussioni al minuto a pieno carico                                                     | 0 - 4500   | 0 - 4500   |
| Peso (Kg)                                                                                | 2.4        | 2.6        |
| Potenza (W)                                                                              | 725        | 725        |
| Velocità a carico                                                                        | 0 - 1250   | 0 - 1250   |
| Vibrazioni in foratura (m/s <sup>2</sup> <small>&lt;special id="27" /&gt;</small> )      | 13.5       | 13.5       |
| Vibrazioni in scalpellatura (m/s <sup>2</sup> <small>&lt;special id="27" /&gt;</small> ) | 8.5        | 8.5        |