

PH 28

Tassellatore SDS-plus a tre modalità con capacità di foratura fino a 28 mm

Caratteristiche

- Massa battente sovradimensionata che sviluppa fino a 3,4 J
- Cavo 4 m
- Motore da 820 W combina la velocità di foratura con le prestazioni massime sul mercato
- Avviamento morbido
- Basse vibrazioni grazie alle impugnature gommate
- Tasto per la riduzione della potenza per lavorare su materiali delicati
- Massima durata grazie alla tecnologia IMB che migliora l'accoppiamento dei componenti interni
- Reversibilità
- Frizione di sicurezza salvaguarda l'operatore in caso di bloccaggio della punta.
- Versione X con attacco FIXTEC



SPECIFICA (1)	PH 28	PH 28 X
Nome: Codice prodotto	4933396396	4933396392
Energia del colpo (EPTA)(J)	3.4	3.4
Fornibile in	Valigetta	Valigetta
Foro acciaio max (mm)	13	13
Foro calcestruzzo max (mm)	28	28
Foro legno max (mm)	30	30
Percussioni al minuto a pieno carico	0 - 4000	0 - 4000
Peso (Kg)	2.7	2.9
Potenza (W)	820	820
Velocità a carico	0 - 900	0 - 900
Vibrazioni in foratura (m/s<special id ="27" />)	22	22
Vibrazioni in scalpellatura (m/s<special id ="27" />)	14	14