

MS 305 DB

Troncatrice radiale 102 x 342 mm
(Lama 305 mm)

Caratteristiche

- Accuratezza elevatissima con regolazioni di 0,1°
- Potente motore da 1800 W a trasmissione diretta
- Doppia illuminazione della superficie di taglio
- Aspirazione integrata – permette di rimuovere fino al 75 % della polvere generata durante il taglio
- Design del motore unico sviluppato In-Linea – eccellente visibilità della superficie da tagliare e ottima trasportabilità
- Angolo di Inclinazione 55° a sinistra e 60° a destra per la massima versatilità. Stop di troncatura prefissati a destra e sinistra 0°, 15°, 22,5°, 31,6°, 45°, 60°
- Doppio abbattimento della testa della macchina a 0°–48° con stop prefissati a 0°, 22,5°, 33,85°, 45°, 48°
- Rapida ed accurata inclinazione – con rapido bloccaggio grazie ad una sola leva
- Potenza costante: permette di mantenere la velocità costante anche sotto sforzo



SPECIFICA (1)	MS 305 DB	MS 305 DB + AS 300 ELCP SET	MS 305 DB + MSL 3000 SET
Nome: Codice prodotto	4933411550	4933416448	4933411623
Capacità angolazione dx (°)	60	-	-
Capacità angolazione sx (°)	55	-	-
Capacità taglio angolato dx (°)	48	-	-
Capacità taglio angolato sx (°)	48	-	-
Diametro lama (mm)	305	-	-
Fornibile in		-	-
Lunghezza cavo (cm)	3	-	-
Peso (Kg)	29.5	-	-
Potenza (W)	1800	-	-
Velocità a vuoto (giri/min)	3200	-	-

SPECIFICA (2)	MS 305 DB + MSUV 275 SET
Nome: Codice prodotto	4933416450
Capacità angolazione dx (°)	-
Capacità angolazione sx (°)	-
Capacità taglio angolato dx (°)	-
Capacità taglio angolato sx (°)	-
Diametro lama (mm)	-
Fornibile in	-
Lunghezza cavo (cm)	-
Peso (Kg)	-
Potenza (W)	-
Velocità a vuoto (giri/min)	-