



Model/Modello

HSG 18 48V

Voltage/Tensione	48 V
Rated power/Potenza	500 W
No load speed/Nro. di giri	27.000 min ⁻¹
Max tool diameter/Diametro della mola Ø	25 mm
Collet chuck/Mandrino di fissaggio Ø	6 mm
Weight/Peso	2,0 kg



Model/Modello

HSW 3115 48V

Voltage/Tensione	48 V
Rated power/Potenza	900 W
No load speed/Nro. di giri	12.000 min ⁻¹
Max tool diameter/Diametro della mola Ø	115 mm
Weight/Peso	2,0 kg



Model/Modello

HSW 6206K 48V

Voltage/Tensione	48 V
Rated power/Potenza	1800 W
No load speed/Nro. di giri	6.500 min ⁻¹
Max tool diameter/Diametro della mola Ø	230 mm
Weight/Peso	5,2 kg

- Suitable for AC or DC use
- Maximum operator safety via 48 V supply voltage
- Ideal solution for use in extremely wet, damp and high humidity environments.

- Possibilità di allacciamento a corrente continua o alternata.
- Utilizzo estremamente sicuro. La tensione d'alimentazione 48V a corrente alternata o continua non è in nessun caso pericolosa per l'uomo. La nuova linea di utensili a basso voltaggio può perciò essere adoperata in ambienti con molti conduttori e dove esiste la possibilità di scosse a causa dell'umidità.