

72 V

**Model/Modello****HSW 3115 72V**

Voltage/Tensione	48	72 V
Rated power/Potenza		900 W
No load speed/Nro. di giri		12.000 min ⁻¹
Max tool diameter/Diametro della mola Ø		115 mm
Weight/Peso		2,0 kg

**Model/Modello****HSW 6206K 72V**

Voltage/Tensione	48	72 V
Rated power/Potenza		1800 W
No load speed/Nro. di giri		6.500 min ⁻¹
Max tool diameter/Diametro della mola Ø		230 mm
Weight/Peso		5,2 kg

**Model/Modello****HSG 18 72V**

Voltage/Tensione	48	72V
Rated power/Potenza		500 W
No load speed/Nro. di giri		27.000 min ⁻¹
Max tool diameter/Diametro della mola Ø		25 mm
Collet chuck/Mandrino di fissaggio Ø		6 mm
Weight/Peso		2,0 kg

**Model/Modello****R 72**

Voltage/Tensione	48	48 V DC
		150 A



- Suitable for AC or DC use
- Maximum operator safety via 48 V supply voltage
- Ideal solution for use in extremely wet, damp and high humidity environments.
- Typical end-user environments include: ship yards, marine environments, oil platforms, refineries.
- Two tools and a welding electrode can be connected (distributor R72)

- Possibilità di allacciamento a corrente continua o alternata.
- Ideali per il lavoro sicuro negli stabilimenti siderurgici, cantieri navali, raffinerie ed in tutti gli altri ambienti umidi e bagnati dove sono presenti grandi strutture metalliche.
- Possibilità di allacciamento di due apparecchi e di elettrodi per saldatura (Ripartitore R 72).